



## Vásárlói tájékoztató

- **TERMÉKNÉV/CIKKSZÁM:**

Orbit Portable felcsíptethető teraszhűtés

- **RENDELTETÉS:**

Az Orbit Portable felcsíptethető teraszhűtést a napernyő szélére csíptetve, tetővel árnyékolt kerthelyiségek, asztalok, kerti szaletlik kültéri klimatizálására ajánljuk.

Könnyedén áthelyezhető, eltávolítható, mivel nincs fixen rögzítve.

### FELHASZNÁLÁS:

- Párolgási hőelvonás elvén működik, mozgó alkatrésze nincs, karbantartást nem igényel és nem fogyaszt áramot. Előnye, hogy nem fertőződik, a levegő páratartalmát növeli, megköti a port és a polleneket, távoltartja a repülő rovarokat, szúnyogokat

Használata kisgyermekek, idősek, légzési problémákkal küzdők számára előnyös.

Kerti csapra, locsolótömlőre, vagy falikútra csatlakoztatva egyszerűen üzembe helyezhető.

A hálózatban lévő víznyomással működik, a nyomás hatására a speciális fúvókákon átmenő víz finom szemcsékre porlasztódik és a környezeti hőelvonás miatt gyorsan elpárolog és kellemes lehűtés érzékelhető. Csepegésmentesen üzemel a beépített automata drain ürítőszelvénynek köszönhetően. Tűző napon is kellemes körülményeket teremt., mint párapapu a komfortérzetet jelentősen emelve.

A teraszhűtő 6 db acélbetétes rézfúvókát tartalmaz. A termék egy 3 méteres bevezető csőszakaszból és egy 3 méteres aktív csőszakaszból áll, melyen 60 cm távolságban vannak elhelyezve a réz-acélbetétes párasító fúvókák. A napernyő szélére csipeszekkel rögzíthető. Nem bővíthető.

Hatósugara 2-3 m, így 4-6 négyzetméternyi terület kellemesen párasítható, hűthető.

Jellemzője:

- a környezeti hőmérsékletet 5-8 fokkal csökkenti
- megköti a port, pollent, távol tartja a rovarokat
- vízalapú hűtés
- a készlet tartalmazza a működéshez szükséges összes alkatrészt
- 1/4" átmérőjű PVC cső, mely jól elrejthető

- fába üthető bilincsekkel rögzíthető, ellenáll a korróziónak és a káros UV sugaraknak is

- speciális acélbetétes réz vízporlasztó fúvókák

- korróziónak és a káros UV sugaraknak ellenáll

- olcsó üzemeltetés: 12 l/h vízfogyasztás

- vízcsatlakozásba épített acélszűrővel ellátva, így gátolva a fúvókák eltömődését

- télre elegendő vízteleníteni, akár kint is maradhat

- működési nyomás: 2,5 – 4 bar

- nincs áramfelhasználás





- **FIGYELMEZTETÉSEK, FONTOS INFORMÁCIÓK:**

Szezonális termék! A szezon végeztével, az ősz beköszöntével a terméket vízteleníteni kell és leszerelni!

- **FORGALMAZÓ:**

Neve: Nádlánd Kft.

Címe: 1106 Budapest, Jászberényi út 47/b.

Származási hely: EU

- **KÉRDÉSE VAN?**

Amennyiben bármi kérdése merülne fel a termék telepítésével vagy használatával kapcsolatban, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 47/b.

Telefon: +36-1/260-2887

E-mail: [kapcsolat@nadland.hu](mailto:kapcsolat@nadland.hu)

